



### Lithurin® Seal

Lithurin® Seal är ett impregneringsmedel som förseglar betongytan. Lithurin® Seal är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg. Lithurin® Seal tränger in och förseglar ytan jämnt i betongen, vilket ger minskad friktion. Ytan blir en del av strukturen utan flagning eller fjällning. Applikationen ger ett långvarigt skydd. Lithurin® är godkänt att användas på betonggolv inom livsmedelsindustrin och är delvis vattenavvisande, halkhämmande och underlättar städningen.

### Användningsområde

- 1 x Lithurin® Seal som dammbindare. Lägre friktion och högre slitstyrka
- 1 x Lithurin® Seal som efterhärdare och förseglare (krympspärr/dammbindare) Lägre friktion och högre slitstyrka
- 1 x Lithurin® Seal i kombination med Lithurin® Hard blir slitstyrka upp till 20 ggr starkare

### Miljöfördelar Lithurin® Seal

- Max VOC mindre än 1g/l
- Vattenbaserad
- Luktfri
- Elimineras damm från betongen, vilket medför bättre luftkvalitet

### Fördelar Lithurin® Seal

- Maximal försegling
- Begränsar inträngning av vätsk
- Ingen rengöringsspoling
- Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd
- Snabb torktid – torr efter 60 minuter, vid temp +15-18°
- Kan användas på ny eller befintlig betong. Vattenavvisande effekt

### Utrustning som behövs

- Mjuk borste eller mopp
- Lågtryckspruta, mekanisk spruta eller vattenkanna med stril

### Krav för behandling med Lithurin® Seal

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften)
- Ytan skall vara fri från föroreningar
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering
- Lithurin® Hard/Dens måste torka innan Lithurin® Seal appliceras